



Инструкция по установке обновлений

- В случае если операционная система обновляется в первый раз, необходимо импортировать в систему публичный ключ, которым подписаны пакеты набора обновлений. Для этого скопируйте скрипт `import-key.sh` в любое место на жесткий диск и запустите его от имени суперпользователя:

```
# /bin/sh import-key.sh
```

- Установить обновление.

- Для установки исправлений версий и релиза ОС после установки набора обновлений №1 необходимо установить указанные ниже пакеты.¹

Команда для установки:

```
# rpm -Uvh --force [название пакета]
```

для версии Desktop (32-битная архитектура):

```
sphere-release-5Client-39anapa.i386.rpm  
sphere-release-notes-5Client-33anapa.i386.rpm
```

для версии Desktop (64-битная архитектура):

```
sphere-release-5Client-39anapa.x86_64.rpm  
sphere-release-notes-5Client-33anapa.x86_64.rpm
```

для версии Server (32-битная архитектура):

```
sphere-release-5Server-39anapa.i386.rpm  
sphere-release-notes-5Server-33anapa.i386.rpm
```

для версии Server (64-битная архитектура):

```
sphere-release-5Server-39anapa.x86_64.rpm  
sphere-release-notes-5Server-33anapa.x86_64.rpm
```

¹ Если набор обновлений №1 не устанавливался в систему, ничего предпринимать не нужно. Релиз пакета может отличаться, но должен быть не ниже 39.